ELINGUES RONDES EXTRA

Elingues rondes de type Extra EN 1492-2 avec gaine extra-renforcée. Disponible en différentes longueurs, autres longueurs sur demande.

UNSERE STÄRKSTEN

Norme : EN 1492-2



DESCRIPTION

La capacité de charge indiquée varie en fonction du type d'utilisation.

VARIANTES

	N° d'article	Charge d'utilisation WLL	Couleur	Longueur
	1203-04100-70-2 **N° EAN :** 7612008005432	4000 kg	Gris	1 m
	1203-04200-70-2 **N° EAN :** 7612008005456	4000 kg	Gris	2 m
	1203-04300-70-2 **N° EAN :** 7612008005470	4000 kg	Gris	3 m

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

	N° d'article	Charge d'utilisation WLL	Couleur	Longueur
	1203-04400-70-2 **N° EAN :** 7612008005487	4000 kg	Gris	4 m
	1203-04500-70-2 **N° EAN :** 7612008015967	4000 kg	Gris	5 m
	1203-04600-70-2 **N° EAN :** 7612008015974	4000 kg	Gris	6 m
	1203-05100-04-2 **N° EAN :** 7612008026581	5000 kg	Rouge	1 m
	1203-05200-04-2 **N° EAN :** 7612008005524	5000 kg	Rouge	2 m
	1203-05300-04-2 **N° EAN :** 7612008005548	5000 kg	Rouge	3 m
	1203-05400-04-2 **N° EAN :** 7612008005555	5000 kg	Rouge	4 m
	1203-05500-04-2 **N° EAN :** 7612008016049	5000 kg	Rouge	5 m
	1203-05600-04-2 **N° EAN :** 7612008016056	5000 kg	Rouge	6 m
	1203-06100-10-2 **N° EAN :** 7612008026611	6000 kg	Brun	1 m
	1203-06200-10-2 **N° EAN :** 7612008016155	6000 kg	Brun	2 m
	1203-06300-10-2 **N° EAN :** 7612008005500	6000 kg	Brun	3 m
	1203-06400-10-2 **N° EAN :** 7612008005517	6000 kg	Brun	4 m

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

	N° d'article	Charge d'utilisation WLL	Couleur	Longueur
	1203-06500-10-2 **N° EAN** : 7612008016162	6000 kg	Brun	5 m
	1203-06600-10-2 **N° EAN** : 7612008016179	6000 kg	Brun	6 m

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

CAPACITÉ DE CHARGE

	N° d'article	Capacité de charge (WLL) Direct	Noué	Direct B 0°	Direct B jusqu'à 45°	Direct B jusqu'à 60°
	1203-04100-70-2 • **Longueur** : 1 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
	1203-04200-70-2 • **Longueur** : 2 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
	1203-04300-70-2 • **Longueur** : 3 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
	1203-04400-70-2 • **Longueur** : 4 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
	1203-04500-70-2 • **Longueur** : 5 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
	1203-04600-70-2 • **Longueur** : 6 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
	1203-05100-04-2 • **Longueur** : 1 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
	1203-05200-04-2 • **Longueur** : 2 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
	1203-05300-04-2 • **Longueur** : 3 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
	1203-05400-04-2 • **Longueur** : 4 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

	N° d'article	Capacité de charge (WLL) Direct	Noué	Direct B 0°	Direct B jusqu'à 45°	Direct B jusqu'à 60°
	1203-05500-04-2 • **Longueur** : 5 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
	1203-05600-04-2 • **Longueur** : 6 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
	1203-06100-10-2 • **Longueur** : 1 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
	1203-06200-10-2 • **Longueur** : 2 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
	1203-06300-10-2 • **Longueur** : 3 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
	1203-06400-10-2 • **Longueur** : 4 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
	1203-06500-10-2 • **Longueur** : 5 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
	1203-06600-10-2 • **Longueur** : 6 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.