ELINGUES RONDES STANDARD

Elingues rondes de type Standard EN 1492-2. Disponible en différentes longueurs, autres longueurs sur demande.



Norme : EN 1492-2

DESCRIPTION

La capacité de charge indiquée varie en fonction du type d'utilisation.

VARIANTES

	N° d'article	Charge d'utilisation WLL	Couleur	Longueur
	1200-01050-07-2 **N° EAN :** 7612008005326	1000 kg	Violet	0.5 m
	1200-01100-07-2 **N° EAN :** 7612008026512	1000 kg	Violet	1 m
	1200-01150-07-2 **N° EAN :** 7612008002370	1000 kg	Violet	1.5 m
	1200-01200-07-2 **N° EAN :** 7612008026529	1000 kg	Violet	2 m
	1200-01250-07-2 **N° EAN :** 7612008005333	1000 kg	Violet	2.5 m

mamutec AG | Gaiserwaldstrasse 16 | CH-9015 St. Gallen
+41 71 314 10 80 | info@mamutec.com | www.mamutec.com

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

	N° d'article	Charge d'utilisation WLL	Couleur	Longueur
	1200-01300-07-2 **N° EAN :** 7612008005340	1000 kg	Violet	3 m
	1200-01400-07-2 **N° EAN :** 7612008005357	1000 kg	Violet	4 m
	1200-01500-07-2 **N° EAN :** 7612008015516	1000 kg	Violet	5 m
	1200-01600-07-2 **N° EAN :** 7612008015523	1000 kg	Violet	6 m
	1200-02050-06-2 **N° EAN :** 7612008005364	2000 kg	Vert	0.5 m
	1200-02100-06-2 **N° EAN :** 7612008005371	2000 kg	Vert	1 m
	1200-02150-06-2 **N° EAN :** 7612008002394	2000 kg	Vert	1.5 m
	1200-02200-06-2 **N° EAN :** 7612008026536	2000 kg	Vert	2 m
	1200-02250-06-2 **N° EAN :** 7612008002417	2000 kg	Vert	2.5 m
	1200-02300-06-2 **N° EAN :** 7612008026543	2000 kg	Vert	3 m
	1200-02400-06-2 **N° EAN :** 7612008005395	2000 kg	Vert	4 m
	1200-02500-06-2 **N° EAN :** 7612008015752	2000 kg	Vert	5 m
	1200-02600-06-2 **N° EAN :** 7612008010764	2000 kg	Vert	6 m

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

	N° d'article	Charge d'utilisation WLL	Couleur	Longueur
	1200-03050-03-2 **N° EAN :** 7612008026550	3000 kg	Jaune	0.5 m
	1200-03100-03-2 **N° EAN :** 7612008005401	3000 kg	Jaune	1 m
	1200-03150-03-2 **N° EAN :** 7612008002424	3000 kg	Jaune	1.5 m
	1200-03200-03-2 **N° EAN :** 7612008002431	3000 kg	Jaune	2 m
	1200-03250-03-2 **N° EAN :** 7612008002448	3000 kg	Jaune	2.5 m
	1200-03300-03-2 **N° EAN :** 7612008005418	3000 kg	Jaune	3 m
	1200-03400-03-2 **N° EAN :** 7612008005425	3000 kg	Jaune	4 m
	1200-03500-03-2 **N° EAN :** 7612008015899	3000 kg	Jaune	5 m
	1200-03600-03-2 **N° EAN :** 7612008015905	3000 kg	Jaune	6 m

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

CAPACITÉ DE CHARGE

	N° d'article	Capacité de charge (WLL) Direct	Noué	Direct B 0°	Direct B jusqu'à 45°	Direct B jusqu'à 60°
	1200-01050-07-2 • **Longueur :** 0.5 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1200-01100-07-2 • **Longueur :** 1 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1200-01150-07-2 • **Longueur :** 1.5 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1200-01200-07-2 • **Longueur :** 2 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1200-01250-07-2 • **Longueur :** 2.5 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1200-01300-07-2 • **Longueur :** 3 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1200-01400-07-2 • **Longueur :** 4 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1200-01500-07-2 • **Longueur :** 5 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1200-01600-07-2 • **Longueur :** 6 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1200-02050-06-2 • **Longueur :** 0.5 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

N° d'article	Capacité de charge (WLL) Direct	Noué	Direct B 0°	Direct B jusqu'à 45°	Direct B jusqu'à 60°
 1200-02100-06-2 • **Longueur** : 1 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
 1200-02150-06-2 • **Longueur** : 1.5 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
 1200-02200-06-2 • **Longueur** : 2 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
 1200-02250-06-2 • **Longueur** : 2.5 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
 1200-02300-06-2 • **Longueur** : 3 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
 1200-02400-06-2 • **Longueur** : 4 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
 1200-02500-06-2 • **Longueur** : 5 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
 1200-02600-06-2 • **Longueur** : 6 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
 1200-03050-03-2 • **Longueur** : 0.5 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
 1200-03100-03-2 • **Longueur** : 1 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
 1200-03150-03-2 • **Longueur** : 1.5 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
 1200-03200-03-2 • **Longueur** : 2 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

N° d'article	Capacité de charge (WLL)				
	Direct	Noué	Direct B 0°	Direct B jusqu'à 45°	Direct B jusqu'à 60°
 1200-03250-03-2 • **Longueur :** 2.5 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
 1200-03300-03-2 • **Longueur :** 3 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
 1200-03400-03-2 • **Longueur :** 4 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
 1200-03500-03-2 • **Longueur :** 5 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
 1200-03600-03-2 • **Longueur :** 6 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.