HEBETECHNIK / TEXTILE HEBEMITTEL / RUNDSCHLINGEN

RUNDSCHLINGEN EXTRA

Rundschlingen Typ Extra mit extra-verstärktem Mantel (EN 1492-2). Verfügbar in unterschiedlichen Längen, weitere Längen auf Anfrage. Eine Farbe pro Tragfähigkeit erhältlich.

UNSERE STÄRKSTEN

Norm: EN 1492-2



BESCHREIBUNG

Die angegebene Tragfähigkeit variiert je nach Einsatzart.

VARIANTEN

	Artikel-Nr.	Tragfähigkeit WLL	Farbe	Länge
	1203-04100-70-2 **EAN-Nr.:** 7612008005432	4000 kg	Grau	1 m
	1203-04200-70-2 **EAN-Nr.:** 7612008005456	4000 kg	Grau	2 m
	1203-04300-70-2 **EAN-Nr.:** 7612008005470	4000 kg	Grau	3 m

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Artikel-Nr.	Tragfähigkeit WLL	Farbe	Länge
	1203-04400-70-2 **EAN-Nr.:** 7612008005487	4000 kg	Grau	4 m
	1203-04500-70-2 **EAN-Nr.:** 7612008015967	4000 kg	Grau	5 m
	1203-04600-70-2 **EAN-Nr.:** 7612008015974	4000 kg	Grau	6 m
	1203-05100-04-2 **EAN-Nr.:** 7612008026581	5000 kg	Rot	1 m
	1203-05200-04-2 **EAN-Nr.:** 7612008005524	5000 kg	Rot	2 m
	1203-05300-04-2 **EAN-Nr.:** 7612008005548	5000 kg	Rot	3 m
	1203-05400-04-2 **EAN-Nr.:** 7612008005555	5000 kg	Rot	4 m
	1203-05500-04-2 **EAN-Nr.:** 7612008016049	5000 kg	Rot	5 m
	1203-05600-04-2 **EAN-Nr.:** 7612008016056	5000 kg	Rot	6 m
	1203-06100-10-2 **EAN-Nr.:** 7612008026611	6000 kg	Braun	1 m
	1203-06200-10-2 **EAN-Nr.:** 7612008016155	6000 kg	Braun	2 m
	1203-06300-10-2 **EAN-Nr.:** 7612008005500	6000 kg	Braun	3 m
	1203-06400-10-2 **EAN-Nr.:** 7612008005517	6000 kg	Braun	4 m

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Artikel-Nr.	Tragfähigkeit WLL	Farbe	Länge
	1203-06500-10-2 **EAN-Nr.:** 7612008016162	6000 kg	Braun	5 m
	1203-06600-10-2 **EAN-Nr.:** 7612008016179	6000 kg	Braun	6 m

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TRAGFÄHIGKEIT

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit (WLL)				
	Einfach direkt	Einfach geschnürt	Einfach B 0°	Einfach B bis 45°	Einfach B bis 60°
 1203-04100-70-2 · **Länge:** 1 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
 1203-04200-70-2 · **Länge:** 2 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
 1203-04300-70-2 · **Länge:** 3 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
 1203-04400-70-2 · **Länge:** 4 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
 1203-04500-70-2 · **Länge:** 5 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
 1203-04600-70-2 · **Länge:** 6 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
 1203-05100-04-2 · **Länge:** 1 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
 1203-05200-04-2 · **Länge:** 2 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
 1203-05300-04-2 · **Länge:** 3 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
 1203-05400-04-2 · **Länge:** 4 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Artikel-Nr.	Tragfähigkeit (WLL)				
		Einfach direkt	Einfach geschnürt	Einfach B 0°	Einfach B bis 45°	Einfach B bis 60°
	1203-05500-04-2 · **Länge:** 5 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
	1203-05600-04-2 · **Länge:** 6 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
	1203-06100-10-2 · **Länge:** 1 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
	1203-06200-10-2 · **Länge:** 2 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
	1203-06300-10-2 · **Länge:** 3 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
	1203-06400-10-2 · **Länge:** 4 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
	1203-06500-10-2 · **Länge:** 5 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
	1203-06600-10-2 · **Länge:** 6 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.