HEBETECHNIK / TEXTILE HEBEMITTEL / RUNDSCHLINGEN

RUNDSCHLINGEN ORANGE-LINE

Preiswerte Rundschlingen Typ Orange-Line (EN 1492-2). Verfügbar in unterschiedlichen Längen. Eine Farbe pro Tragfähigkeit erhältlich.



Norm: EN 1492-2

BESCHREIBUNG

Die angegebene Tragfähigkeit variiert je nach Einsatzart

VARIANTEN

	Artikel-Nr.	Tragfähigkeit WLL	Farbe	Länge
	1204-01050-07-2 **EAN-Nr.:** 7612008059251	1000 kg	Lila	0.5 m
	1204-01100-07-2 **EAN-Nr.:** 7612008058902	1000 kg	Lila	1 m
	1204-01150-07-2 **EAN-Nr.:** 7612008059268	1000 kg	Lila	1.5 m
	1204-01200-07-2 **EAN-Nr.:** 7612008058919	1000 kg	Lila	2 m

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Artikel-Nr.	Tragfähigkeit WLL	Farbe	Länge
	1204-01250-07-2 **EAN-Nr.:** 7612008059275	1000 kg	Lila	2.5 m
	1204-01300-07-2 **EAN-Nr.:** 7612008059282	1000 kg	Lila	3 m
	1204-01400-07-2 **EAN-Nr.:** 7612008059299	1000 kg	Lila	4 m
	1204-01500-07-2 **EAN-Nr.:** 7612008059305	1000 kg	Lila	5 m
	1204-01600-07-2 **EAN-Nr.:** 7612008059312	1000 kg	Lila	6 m
	1204-02050-06-2 **EAN-Nr.:** 7612008059329	2000 kg	Grün	0.5 m
	1204-02100-06-2 **EAN-Nr.:** 7612008058421	2000 kg	Grün	1 m
	1204-02150-06-2 **EAN-Nr.:** 7612008058438	2000 kg	Grün	1.5 m
	1204-02200-06-2 **EAN-Nr.:** 7612008058506	2000 kg	Grün	2 m
	1204-02250-06-2 **EAN-Nr.:** 7612008059336	2000 kg	Grün	2.5 m
	1204-02300-06-2 **EAN-Nr.:** 7612008059343	2000 kg	Grün	3 m
	1204-02400-06-2 **EAN-Nr.:** 7612008059350	2000 kg	Grün	4 m
	1204-02500-06-2 **EAN-Nr.:** 7612008059367	2000 kg	Grün	5 m

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Artikel-Nr.	Tragfähigkeit WLL	Farbe	Länge
	1204-02600-06-2 **EAN-Nr.:** 7612008059374	2000 kg	Grün	6 m
	1204-03050-03-2 **EAN-Nr.:** 7612008059381	3000 kg	Gelb	0.5 m
	1204-03100-03-2 **EAN-Nr.:** 7612008059398	3000 kg	Gelb	1 m
	1204-03150-03-2 **EAN-Nr.:** 7612008059404	3000 kg	Gelb	1.5 m
	1204-03200-03-2 **EAN-Nr.:** 7612008058445	3000 kg	Gelb	2 m
	1204-03250-03-2 **EAN-Nr.:** 7612008059411	3000 kg	Gelb	2.5 m
	1204-03300-03-2 **EAN-Nr.:** 7612008058452	3000 kg	Gelb	3 m
	1204-03400-03-2 **EAN-Nr.:** 7612008059428	3000 kg	Gelb	4 m
	1204-03500-03-2 **EAN-Nr.:** 7612008059435	3000 kg	Gelb	5 m
	1204-03600-03-2 **EAN-Nr.:** 7612008059442	3000 kg	Gelb	6 m

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TRAGFÄHIGKEIT

	Artikel-Nr.	Tragfähigkeit (WLL)				
		Einfach direkt	Einfach geschnürt	Einfach B 0°	Einfach B bis 45°	Einfach B bis 60°
	1204-01050-07-2 • **Länge:** 0.5 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1204-01100-07-2 • **Länge:** 1 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1204-01150-07-2 • **Länge:** 1.5 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1204-01200-07-2 • **Länge:** 2 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1204-01250-07-2 • **Länge:** 2.5 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1204-01300-07-2 • **Länge:** 3 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1204-01400-07-2 • **Länge:** 4 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1204-01500-07-2 • **Länge:** 5 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1204-01600-07-2 • **Länge:** 6 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1204-02050-06-2 • **Länge:** 0.5 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Artikel-Nr.	Tragfähigkeit (WLL)				
		Einfach direkt	Einfach geschnürt	Einfach B 0°	Einfach B bis 45°	Einfach B bis 60°
	1204-02100-06-2 • **Länge:** 1 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1204-02150-06-2 • **Länge:** 1.5 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1204-02200-06-2 • **Länge:** 2 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1204-02250-06-2 • **Länge:** 2.5 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1204-02300-06-2 • **Länge:** 3 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1204-02400-06-2 • **Länge:** 4 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1204-02500-06-2 • **Länge:** 5 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1204-02600-06-2 • **Länge:** 6 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1204-03050-03-2 • **Länge:** 0.5 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1204-03100-03-2 • **Länge:** 1 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1204-03150-03-2 • **Länge:** 1.5 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1204-03200-03-2 • **Länge:** 2 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Artikel-Nr.	Tragfähigkeit (WLL)				
		Einfach direkt	Einfach geschnürt	Einfach B 0°	Einfach B bis 45°	Einfach B bis 60°
	1204-03250-03-2 • **Länge:** 2.5 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1204-03300-03-2 • **Länge:** 3 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1204-03400-03-2 • **Länge:** 4 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1204-03500-03-2 • **Länge:** 5 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1204-03600-03-2 • **Länge:** 6 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.