HEBETECHNIK / TEXTILE HEBEMITTEL / RUNDSCHLINGEN

RUNDSCHLINGEN STANDARD

Rundschlingen Typ Standard (EN 1492-2) aus eigener Produktion. Verfügbar in unterschiedlichen Längen, weitere Längen auf Anfrage. Eine Farbe pro Tragfähigkeit erhältlich.



Norm: EN 1492-2

BESCHREIBUNG

Die angegebene Tragfähigkeit variiert je nach Einsatzart

VARIANTEN

	Artikel-Nr.	Tragfähigkeit WLL	Farbe	Länge
	1200-01050-07-2 **EAN-Nr.:** 7612008005326	1000 kg	Lila	0.5 m
	1200-01100-07-2 **EAN-Nr.:** 7612008026512	1000 kg	Lila	1 m
	1200-01150-07-2 **EAN-Nr.:** 7612008002370	1000 kg	Lila	1.5 m
	1200-01200-07-2 **EAN-Nr.:** 7612008026529	1000 kg	Lila	2 m

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Artikel-Nr.	Tragfähigkeit WLL	Farbe	Länge
	1200-01250-07-2 **EAN-Nr.:** 7612008005333	1000 kg	Lila	2.5 m
	1200-01300-07-2 **EAN-Nr.:** 7612008005340	1000 kg	Lila	3 m
	1200-01400-07-2 **EAN-Nr.:** 7612008005357	1000 kg	Lila	4 m
	1200-01500-07-2 **EAN-Nr.:** 7612008015516	1000 kg	Lila	5 m
	1200-01600-07-2 **EAN-Nr.:** 7612008015523	1000 kg	Lila	6 m
	1200-02050-06-2 **EAN-Nr.:** 7612008005364	2000 kg	Grün	0.5 m
	1200-02100-06-2 **EAN-Nr.:** 7612008005371	2000 kg	Grün	1 m
	1200-02150-06-2 **EAN-Nr.:** 7612008002394	2000 kg	Grün	1.5 m
	1200-02200-06-2 **EAN-Nr.:** 7612008026536	2000 kg	Grün	2 m
	1200-02250-06-2 **EAN-Nr.:** 7612008002417	2000 kg	Grün	2.5 m
	1200-02300-06-2 **EAN-Nr.:** 7612008026543	2000 kg	Grün	3 m
	1200-02400-06-2 **EAN-Nr.:** 7612008005395	2000 kg	Grün	4 m
	1200-02500-06-2 **EAN-Nr.:** 7612008015752	2000 kg	Grün	5 m

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Artikel-Nr.	Tragfähigkeit WLL	Farbe	Länge
	1200-02600-06-2 **EAN-Nr.:** 7612008010764	2000 kg	Grün	6 m
	1200-03050-03-2 **EAN-Nr.:** 7612008026550	3000 kg	Gelb	0.5 m
	1200-03100-03-2 **EAN-Nr.:** 7612008005401	3000 kg	Gelb	1 m
	1200-03150-03-2 **EAN-Nr.:** 7612008002424	3000 kg	Gelb	1.5 m
	1200-03200-03-2 **EAN-Nr.:** 7612008002431	3000 kg	Gelb	2 m
	1200-03250-03-2 **EAN-Nr.:** 7612008002448	3000 kg	Gelb	2.5 m
	1200-03300-03-2 **EAN-Nr.:** 7612008005418	3000 kg	Gelb	3 m
	1200-03400-03-2 **EAN-Nr.:** 7612008005425	3000 kg	Gelb	4 m
	1200-03500-03-2 **EAN-Nr.:** 7612008015899	3000 kg	Gelb	5 m
	1200-03600-03-2 **EAN-Nr.:** 7612008015905	3000 kg	Gelb	6 m

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TRAGFÄHIGKEIT

	Artikel-Nr.	Tragfähigkeit (WLL)				
		Einfach direkt	Einfach geschnürt	Einfach B 0°	Einfach B bis 45°	Einfach B bis 60°
	1200-01050-07-2 • **Länge:** 0.5 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1200-01100-07-2 • **Länge:** 1 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1200-01150-07-2 • **Länge:** 1.5 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1200-01200-07-2 • **Länge:** 2 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1200-01250-07-2 • **Länge:** 2.5 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1200-01300-07-2 • **Länge:** 3 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1200-01400-07-2 • **Länge:** 4 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1200-01500-07-2 • **Länge:** 5 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1200-01600-07-2 • **Länge:** 6 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1200-02050-06-2 • **Länge:** 0.5 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Artikel-Nr.	Tragfähigkeit (WLL)				
		Einfach direkt	Einfach geschnürt	Einfach B 0°	Einfach B bis 45°	Einfach B bis 60°
	1200-02100-06-2 • **Länge:** 1 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1200-02150-06-2 • **Länge:** 1.5 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1200-02200-06-2 • **Länge:** 2 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1200-02250-06-2 • **Länge:** 2.5 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1200-02300-06-2 • **Länge:** 3 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1200-02400-06-2 • **Länge:** 4 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1200-02500-06-2 • **Länge:** 5 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1200-02600-06-2 • **Länge:** 6 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1200-03050-03-2 • **Länge:** 0.5 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1200-03100-03-2 • **Länge:** 1 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1200-03150-03-2 • **Länge:** 1.5 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1200-03200-03-2 • **Länge:** 2 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Artikel-Nr.	Tragfähigkeit (WLL)				
		Einfach direkt	Einfach geschnürt	Einfach B 0°	Einfach B bis 45°	Einfach B bis 60°
	1200-03250-03-2 • **Länge:** 2.5 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1200-03300-03-2 • **Länge:** 3 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1200-03400-03-2 • **Länge:** 4 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1200-03500-03-2 • **Länge:** 5 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1200-03600-03-2 • **Länge:** 6 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.